

SmartLink® SL-R805A

4G / WiFi -reititin puhelinyhdyskäytävällä



4G-reititin + WiFi-tukiasema + Puhelinyhdyskäytävä

Kotiin - Mökille - Toimistoon - Seniorille

SmartLink®

SmartLink® SL-R805A

4G / WiFi -reititin

4G-reititin + WiFi-tukiasema + Puhelinyhdyskäytävä

SmartLink® SL-R805A

SmartLink SL-R805A on kompakti ja helppokäyttöinen 4G- ja WiFi-reititin puhelinyhdyskäytävällä, joka tuo nopean internetin kotiin, mökille tai liikkuvaan toimistoon ilman kiinteää liittymää. Riittää, että asetat SIM-kortin paikalleen ja olet heti verkossa. Laite tukee jopa 150 Mbit/s latausnopeutta ja jakaa yhteyden langattomasti WiFi-verkon kautta useille laitteille.

Sisäänrakennettu akku (4000 mAh) mahdollistaa käytön myös ilman verkkovirtaa, joten reititin kulkee helposti mukana matkalle. Laitteessa on kaksi verkkoliitäntää (LAN/WAN), puhelinliitäntä (RJ11) sekä USB-C -latausportti. WiFi- verkkoon voi liittää jopa 16 laitetta, ja tietoturva on varmistettu uusimmilla salausmenetelmillä (WPA3).

Laitteen RJ11-puhelinliitännän kautta laitteeseen voi kytkeä vaikka tavallisen lankapuhelimen. Sen avulla voit käyttää 4G-liittymää myös puheluihin, mutta porttia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi hälytyslaitteiden, ovipuhelimien tai muiden analogista puhelinliitäntää käyttävien laitteiden kanssa.

Keskeiset edut:

- 4G-netti ilman kiinteää liittymää
- Langaton verkko jopa 16 laitteelle
- Kevyt ja kannettava, sisäänrakennettu akku
- Helppo käyttöönotto
- Puhelinliitäntä (RJ11) puhelinta, hälytyslaitetta tai muuta analogista laitetta varten

Tuotepakkaus sisältää SL-R805A reitittimen lisäksi virtalähteen, RJ45-Ethernet-kaapelin, RJ11-puhelinkaapelin sekä pikaoppaan.



- 4G: 700/800/1800/2100/2600MHz
- LTE Cat 4 jopa 150/50 Mbit/s
- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
- WiFi6, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
- Max 16 laitetta
- Nopeudet: 286/229 Mbit/s
- Antennit: WiFi Sisäänrakennettu, LTE ulkoiset 2x SMA-liittimet
- Akku: 4000 mAh
- Virta: 5VDC @ 1A, kulutus <5W
- SIM: Nano SIM
- Ethernet: 1x WAN/LAN + 1x LAN
- Puhelinliitäntä: 1x RJ11
- USB: Type-C (OTG, debug)
- Palomuuuri, NAT, VPN
- Käyttölämpötila-alue: -10...+55C
- Mitat: 120 x 110 x 23mm
- CE-hyväksytty, RoHS